

ZK420UST

Projecteur laser compact éco-responsable 4K UHD à focale ultra-courte



- **Projecteur laser 4K UHD lumineux - 4200 lumens**
- **Ultra-courte focale - Image de 100" avec moins de 50 cm de recul**
- **OMS Cloud - Gestion centralisée, diffusion et rapports**
- **Gestion flexible du HDBaseT 3.0 - Compatibilité 4K, HDR et HLG**

Le ZK420UST est l'un des projecteurs laser 4K DuraCore d'Optoma les plus compacts et les plus simples à utiliser à ce jour. Conçu pour fonctionner 30 000 heures sans entretien, ce projecteur de 4200 lumens offre des performances d'image impressionnantes, parfaites pour les salles de réunion, les salles de classe et les installations immersives.



Specifications

UPC: 796435 44 758 8, EAN: 5055387668683, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 200 lumens
Contraste	1 800:1
Contraste - Dynamique	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	5°
Correction trapèze - verticale	5°
Taille d'écran	2.54m ~ 3.81m (100" ~ 150") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.25:1
Distance de projection (m)	0.614m - 0.894m
Type de zoom	Fixe
Offset natif	120%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x Service USB partagé avec USB-A power, 1 x DC Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	34db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7

Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%

Nombre de haut-parleurs

Haut-parleur (Watts)	1 15W
----------------------	----------

Réseau

LAN	Oui
-----	-----

Puissance

Alimentation	250W
--------------	------

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	327 x 327.8 x 85mm
Poids net	4.5 kg

