

ZH350ST

Projecteur compact et ultra-lumineux DuraCore laser à focale courte



- **Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser - 3500 lumens et certifié IP6X**
- **Compact et une focale courte pour une installation facile - Projection à 360° et mode portrait**
- **Consommation d'énergie réduite pour une longue durée de vie - La technologie DuraCore laser offre une source de lumière laser sans entretien pendant 30 000 heures**
- **Bloc d'alimentation externe - Plus de fiabilité, d'efficacité énergétique et d'installation polyvalente**



Le ZH350ST est l'un des projecteurs Full HD 1080p DuraCore laser Optoma les plus compacts. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3500 lumens offre des performances supérieures, des fonctionnalités pour une installation flexible ainsi que de larges connectivités dans un format compact et léger, jusqu'à 34% plus petit que les modèles Optoma précédents.¹ Autre avantage, le ZH350ST est équipé d'un bloc d'alimentation externe offrant plus de fiabilité et d'efficacité énergétique, et son petit format permet une portabilité facile, des coûts logistiques réduits et une installation polyvalente.

Specifications

EAN: 5055387666795, Colour: White

UPC: 796435 44 657 4, Colour: White



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	3 500 lumens
Contraste	300 000:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.496:1
Distance de projection (m)	0.3m - 3.3m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	116%

Connectivité

Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232

Général

Niveau sonore (min)	27dB
Niveau sonore (max)	34dB
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande Pile CR2025 Manuel utilisateur basique

Temps de réponse

Modèles sans fil en option	UHDCast Pro
----------------------------	-------------

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	98W
Consommation énergétique (max)	139W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.2 kg
Poids net	3 kg

