

ZU607T

Projecteur laser professionnel ultra-lumineux



- **Projecteur laser WUXGA lumineux - 6 500 lumens**
- **Source de lumière laser sans entretien - Durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures**
- **Connectivité avec HDBaseT 3.0, RS232 and OMSL**
- **4K, compatible HDR et HLG**



Avec 6500 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU607T dispose d'un moteur optique certifié IP6X résistant à la poussière pour des possibilités de fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le ZU607T inclut une technologie laser à longue durée de vie, le déplacement horizontal et vertical de l'objectif et deux haut-parleurs de 15W intégrés.

Specifications

UPC: 796435 44 755 7, EAN: 5055387668515, Colour: White



Affichage/image

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie d'affichage | DLP® |
| Résolution native | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosité | 6 500 lumens |
| Contraste | 3 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-30° |
| Correction trapèze - verticale | +/-30° |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 5k~140kHzKHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24~120HzHz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale |

Lampe (Infos)

| | |
|--------------------|---------------|
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |

Optique

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Rapport de projection | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| Distance de projection (m) | 1.3m - 7.8m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 17.63 ~ 27.9 |
| Lens shift | Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10% |
| Offset natif | 100% |
| Lens shift | Oui - see product downloads for more information |

Connectivité

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Réseau sans fil | Non |
|-----------------------|-----|

Général

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau sonore (min) | 31dB |
| Niveau sonore (max) | 36db |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP6X |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Projection 360° | Oui |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée ProAV |
| Dissipation de la chaleur | 883BTU/heure |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleur (Watts) | 15W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisateur basique |

Réseau

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Contrôle | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| LAN | Oui |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentation | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 300W |
| Consommation énergétique (max) | 366W |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 374 x 302 x 117mm |
| Poids brut | 8.6 kg |
| Poids net | 6.3 kg |

