

ZK608TST

Projecteur laser professionnel 4K UHD à courte focale et haute luminosité



- **Projecteur laser DuraCore 4K UHD 6000 lumens - Objectif compact et à courte portée pour une multitude d'environnements professionnels**
- **Technologie laser DuraCore à longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement pratiquement sans entretien**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certifié IP6X**
- **Flexibilité de contrôle grâce à HDBaseT 3.0 - Compatibilité 4K, HDR et HLG**



Avec ses 6 000 lumens et sa compatibilité 4K et HDR, le ZK608TST associe une source lumineuse longue durée pouvant atteindre 30 000 heures et un moteur optique certifié IP6X pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une projection véritablement sans entretien. Les caractéristiques ajoutées comprennent un objectif à courte portée, un décalage horizontal et vertical manuel de l'objectif et des haut-parleurs intégrés de 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 716 8, EAN: 5055387667808, Colour: Black



| | |
|-----------------------------------|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP® |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité | 6 000 lumens |
| Contraste | 3 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-15° |
| Correction trapèze - verticale | +/-15° |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 5~140HzKhz |
| Fréquence de balayage vertical | 24~120HzHz |
| Uniformité | 85% |
| Taille d'écran | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.58:1 |
| Distance de projection (m) | 0.38m - 3.75m |
| Type de zoom | Fixe |
| Longueur de la focale (mm) | 8.51 |
| Lens shift | Vertical -106 ~ 116%, Horizontal: +/-4% |
| Offset natif | 106% |
| Lens shift | Oui - see product downloads for more information |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| Général | |
| Niveau sonore (min) | 33dB |
| Niveau sonore (max) | 36dB |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP6X |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Projection 360° | Oui |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée ProAV |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleur (Watts) | 15W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation AC Télécommande Guide de démarrage rapide |
| Réseau | |
| LAN - Contrôle | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| LAN | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 300W |
| Consommation énergétique (max) | 366W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 374 x 302 x 117mm |
| Poids brut | 8.6 kg |
| Poids net | 6.3 kg |

