

ML1080

Projecteur RGB triple laser ultra portable et respectueux de l'environnement



- **Technologie RGB triple laser et Full HD - Économie d'énergie, couleurs éclatantes et détails incroyables**
- **Conçu dans le respect de l'environnement - La technologie laser réduit la consommation d'énergie et garantit une longue durée de vie du produit.**
- **Conception ultra-portable, compacte et flexible, incluant une sacoche de transport - Dongle Wi-Fi EZC-USB en option**
- **Correction automatique de la distorsion trapézoïdale et de la mise au point - Réglage automatique pour une image claire, nette et parfaitement alignée**



Doté de la technologie de source lumineuse RGB triple laser haut de gamme et d'une résolution Full HD 1080p, le ML1080 offre une luminosité de 1 200 lumens et produit des couleurs précises, dignes du cinéma, pour une performance d'image inégalée par rapport à des projecteurs de taille similaire.

Specifications

EAN: 5055387667402, Colour: White

UPC: 796435 44 671 0, Colour: White



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	1 200 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	550lumens
Contraste - Dynamique	3 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.52m ~ 2.54m (60" ~ 100") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.2:1
Distance de projection (m)	1.594m - 2.657m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	N/A
Offset natif	100%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x USB-C power, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A power 0.5A, 1 x USB-C Sorties 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232 (via mini USB connector)
--------------------------------	---

Général

Niveau sonore (min)	24dB
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500ft
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	3W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande + 1 pile CR2032 Guide de démarrage rapide 1x adaptateur RS232 Mini-USB

Puissance

Consommation énergétique (min)	32W
Consommation énergétique (max)	57W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	157 x 135 x 68mm
Poids brut	2.2 kg
Poids net	1 kg

