

ZK810TST

Projecteur laser 4K UHD professionnel ultra-lumineux



- **Projecteur laser DuraCore 4K UHD de 8500 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Lens shift entièrement motorisé - Solution idéale pour une installation facile**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certification IP5X**
- **Longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement quasiment sans entretien**



Une qualité d'image 4K UHD exceptionnelle, une maintenance réduite et une fiabilité à toute épreuve

Le ZK810TST est un projecteur laser 4K UHD idéal pour les installations fixes que ce soit dans les grandes salles, les salles de classe/amphithéâtres, musées, les lieux de culte, simulations ou installations immersives.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	8 500 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	7 200lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375~91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24~85Hz
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.65:1 ~ 0.75:1
Distance de projection (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	9.69~11.19
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B service, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire
	Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync
	Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x RS232

LAN - Réseau sans fil	Non
-----------------------	-----

Général

Niveau sonore (min)	34dB
Niveau sonore (max)	38db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Guide de démarrage rapide Télécommande rétro-éclairée Câble d'alimentation Piles AAA

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui

Puissance

Alimentation	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	280W
Consommation énergétique (max)	530W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	486 x 428.6 x 185mm
Poids brut	19.4 kg
Poids net	14.3 kg

